

**ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**улицы 22 Декабря
проходящей по территории р.п. Арсеньев
км 0+000 – км 1+225**

Тула 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОГИБДД УВД
Арсеньевского р-на

М.В. Красулин



В.В. Красулин

« »

2010 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации МО
р.п. Арсеньев



А.В. Медников

« »

2010 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улицы 22 Декабря
проходящей по территории р.п. Арсеньев:

км 0+000 – км 1+225

Пояснительная записка

Проектная документация, схем расположения технических средств организации дорожного движения на улицах р.п. Арсеньево разработана ИП Романов Николай Сергеевич по заказу Администрации МО р.п. Арсеньево. Работа по проектированию выполнена на основании непосредственного выезда на а/дороги в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная».

Дорожные знаки, светофоры, должны размещаться с учетом их наилучшей видимости участниками дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключения возможности их непреднамеренных повреждений. При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения какими-либо препятствиями (зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т. п.)

В населенных пунктах знаки следует устанавливать на индивидуальных опорах, на одной колонке со светофором, на кронштейнах, прикрепленных к осветительным мачтам, опорам контактной сети трамваев и троллейбусов или стенам зданий, на тросах-растяжках, прикрепленных к зданиям, натянутых между зданием и специальной опорой или между осветительными мачтами (обозначенные значком).

Допускается установка знаков над сигнальными тумбами с искусственным освещением.

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должна составлять:

- От 2 до 4 м - в населенных пунктах;

- от 5 до 6 м – при размещении над проезжей частью или обочиной, при размещении знаков на пролетных строениях искусственных сооружений и расстоянии от поверхности дорожного покрытия до низа пролетного строения сооружения менее 5м знаки не должны выступать за их нижний край:

- не менее 0,6м – при установке на островке безопасности и на проезжей части дорог.

Дополнительно для более удобной работы с проектом, он выполнен с изображением реальных символов дорожных знаков.

Знаки, кроме специально оговоренных, случаев устанавливают с правой стороны дороги.

- существующая мачта городского освещения;
- стойка дорожного знака проектная;
- стойка дорожного знака существующая;

○ пешеходное ограждение проектное;

○ пешеходное ограждение существующее;

☐ светофор;
пешеходная дорожка;

▬ барьерное ограждение проектное;

▬ барьерное ограждение существующее


Протурри слева

Дорожные ограждения и

направ-щие уст-ва слева

Элементы

дороги в плане



Дорожные ограждения и

направ-щие уст-ва справа


Протурры справа

Протурары слева

Дорожные ограждения и наряд-ше уст-во слева

Элементы

дороги в плане



Дорожные ограждения и наряд-ше уст-во справа

Протурары справа

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/т требуется установить	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+075	требуется	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+0-8	требуется	1	слева
3	1.23	Дети	2		0+010	требуется	1	слева
4			2		0+075	требуется	1	слева
5	1.34.1	Направление поворота	2		0+0-8	требуется	1	слева
		Итого установлено					0	
		Итого требуется					5	
		Итого					5	
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА						
6	2.1	Главная дорога	2		0+497	требуется	1	
7			2		0+517	требуется	1	слева
8			2		0+930	требуется	1	
9			2		0+950	требуется	1	слева
10			2		1+217	требуется	1	слева
11			2		1+232	требуется	1	
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+350	требуется	1	слева
13			2		0+380	требуется	1	слева
14			2		0+514	требуется	1	слева
15			2		0+932	требуется	1	слева
16			2		0+948	требуется	1	слева
17			2		1+215	требуется	1	слева
		Итого установлено					0	
		Итого требуется					12	
		Итого					12	
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ						
18	3.1	Въезд запрещен	2		0+0-8	требуется	1	слева
		Итого установлено					0	
		Итого требуется					1	
		Итого					1	

[illegible]